DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DoP n. 5

1. **Codice identificativo unico del prodotto – tipo:** RICICLATO FRANTUMATO 0/70 LOTTO 2/2023
2. **Usi previsti:** Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
3. **Fabbricante: RINAC S.r.l.**
   Sede legale: Via dell'Agricoltura 5 – 09076 Sedilo (OR)
   Sede operativa: SP 64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)
4. **Mandatario:** Non applicabile
5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP):** Sistema 2+
6. **Norme Armonizzate:** EN 13242:2002+A1:2007 (C)
   Organismo notificato: ABICert S.a.s. di Bianco Antonio & C. (n. 1982)
7. **Prestazione dichiarata:**

Caratteristica essenziale	**Prestazione**	**Specifica Tecnica Armonizzata**
Granulometria	63/90	(C)
Categoria	G_C 80-20	(C)
Contenuto di fini	f_2	(C)
Equivalente in sabbia	NPD	(C)
Valore del Blu di Metilene	NPD	(C)
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	NPD	-
Assorbimento d'acqua (%)	NPD	-
Forma dei granuli	NPD	-
Percentuali superfici frantumate	$C_{90/3}$	(C)
Resistenza alla frantumazione	NPD	(C)
Resistenza all'usura	NPD	(C)
Classificazione aggregati riciclati	Rcug 90, Rb 10-, Ra 5-, X1-, Fl 5-	(C)
Resistenza allo Shock Termico	NPD	-
Durabilità ai cicli gelo-disgelo	NPD	-
Affinità ai leganti bituminosi	NPD	-
Cloruri idrosolubili (%)	NPD	-
Solfati solubili in acido	NPD	(C)
Solfati idrosolubili	$SS_{0,7}$	(C)
Contenuto di sostanza umica	NPD	-
Contenuto di carbonato	NPD	-
Reattività alcali-silice	NPD	-
Sostanze pericolose	Inferiori ai limiti del DM 186/06	(C)

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

09/01/2024 Firma