CE

1982

RINAC S.r.l.

Via dell'Agricoltura, 5 - Zona Artigianale/PIP su Pranu 09076 Sedilo (OR)

2013

1982-CPR-1687

Sistema di VVCP: Sistema 2+

Riciclato Frant. 0/30 - Lotto 1-24 d/D 0/20

Impianto di produzione: Strada Provinciale 64 km 1,9 09070 Norbello (OR)

	13242:2002+A1:2007			
	Aggregato Ric. F.U			
Granulometria	0/20			
Categoria	GA80			
Contenuto di fini	f12			
Equivalente in sabbia	SE 13,8			
Valore del Blu di Metilene	MB 11,8			
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	NPD			
Assorbimento d'acqua (%)	NPD			
Forma e Appiattimento	SI 40 - FI 20			
Percentuali superfici frantumate	C 90/3			
Resistenza alla frantumazione	LA 45			
Resistenza all'usura	MDE 45			
Durabilità ai cicli di gelo e disgelo	NPD			
Solfati solubili in acido	AS 0,2			
Solfati idrosolubili	SS 0,2			
Contenuto di sostanza umica	NPD			
Classificazione aggregati riciclati	Rcug 70, Rb30-, X 1-, FL 5-			
Sostanze pericolose	inferiori ai limiti di legge			

Riferimenti DOP

Numero 7 REV.01 Data 07.10.24