RINAC S.R.L.

CE

1982

RINAC S.r.l.

Via dell'Agricoltura, 5 - Zona Artigianale/PIP su Pranu 09076 Sedilo (OR)

2013

1982-CPR-1687

Sistema di VVCP: Sistema 2+

Riciclato Frant. 0-30 - Lotto 3-2025 d/D 0/32

Impianto di produzione: Strada Provinciale 64 km 1,9 09070 Norbello (OR)

	13242:2002+A1:2007			
	Aggregato Ric. F.U			
Granulometria	0/32			
Categoria	GA80			
Contenuto di fini	f3			
Equivalente in sabbia	SE 42,1			
Valore del Blu di Metilene	MB 7,0			
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	NPD			
Assorbimento d'acqua (%)	NPD			
Forma e Appiattimento	SI 20 - FI 20			
Percentuali superfici frantumate	C 90/3			
Resistenza alla frantumazione	LA 40			
Resistenza all'usura	MDE 35			
Durabilità ai cicli di gelo e disgelo	NPD			
Solfati solubili in acido	AS 0,8			
Solfati idrosolubili	SS 0,7			
Contenuto di sostanza umica	NPD			
Classificazione aggregati riciclati	Rcug 70, Rb10-, Ra5-, X 1-, FL 5-			
Sostanze pericolose	inferiori ai limiti di legge			

Riferimenti DOP

Numero 7 REV. 1-25 Data 11/04/25