RINAC S.R.L.

CE

1982

RINAC S.r.l.

Via dell'Agricoltura, 5 - Zona Artigianale/PIP su Pranu 09076 Sedilo (OR)

2013

1982-CPR-1687

Sistema di VVCP: Sistema 2+

# Cemento 8-16 - Lotto 18-2025

d/D 8/16

Impianto di produzione: Strada Provinciale 64 km 1,9 09070 Norbello (OR)

| | 13242:2002+A1:2007 | 12620:2002+A1:2008 | | |
|---|---|---|---|---|
| | Aggreg. Ric. Grosso | Aggreg. Ric. Grosso | | |
| Granulometria | 8/16 | 8/16 | | |
| Categoria | GC 80/20 | GC 80/20 | | |
| Contenuto di fini | f2 | f1,5 | | |
| Equivalente in sabbia | NPD | NPD | | |
| Valore del Blu di Metilene | NPD | NPD | | |
| Massa volumica dei granuli (Mg/m3) | 2,552 | 2,552 | | |
| Assorbimento d'acqua WA24(%) | 3,474 | 3,474 | | |
| Forma e Appiattimento | SI 40 - FI 20 | SI 40 - FI 15 | | |
| Percentuali superfici frantumate | C 90/3 | NPD | | |
| Resistenza alla frantumazione | LA40 | LA40 | | |
| Resistenza all'usura | MDE 30 | MDE 35 | | |
| Durabilità ai cicli di gelo e disgelo | NPD | NPD | | |
| Solfati solubili in acido | AS 0,8 | AS 0,8 | | |
| Solfati idrosolubili | SS 0,7 | SS 0,7 | | |
| Contenuto di sostanza umica | NPD | assente | | |
| Cloruri idrosolubili | NPD | %Cl 0,017 | | |
| Zolfo Totale | NPD | %S 0,187 | | |
| Classificazione aggregati riciclati | Rcug 90, Ra0, Rb0, X 1-, FL 5- | | | |
| Sostanze pericolose | inferiori ai limiti di legge | | | |
| | | | | |
| Reattività alcali-silice | | RA3/S | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Riferimenti DOP

Numero 6 REV. 3-25 Data 29/08/25