RINAC S.R.L.

CE

1982

RINAC S.r.l.

Via dell'Agricoltura, 5 - Zona Artigianale/PIP su Pranu 09076 Sedilo (OR)

2013

1982-CPR-1687

Sistema di VVCP: Sistema 2+

Terra vagliata 0-30 - Lotto 1-26

d/D 0/20

Impianto di produzione: Strada Provinciale 64 km 1,9 09070 Norbello (OR)

	13242:2002+A1:2007			
	Aggregato Riciclato FRAZIONE UNICA			
Granulometria	0/20			
Categoria	GA80			
Contenuto di fini	f7			
Equivalente in sabbia	SE 3,7			
Valore del Blu di Metilene	MB 17			
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	NPD			
Assorbimento d'acqua (%)	NPD			
Forma e Appiattimento	SI 20 - FI 20			
Percentuali superfici frantumate	C 50/10			
Resistenza alla frantumazione	LA 45			
Resistenza all'usura	MDE 40			
Durabilità ai cicli di gelo e disgelo	NPD			
Solfati solubili in acido	AS 0,8			
Solfati idrosolubili	SS 0,7			
Contenuto di sostanza umica	NPD			
Classificazione aggregati riciclati	Rcug 70, Ra10-, Rb30-, X 1-, FL 5-			
Sostanze pericolose:	-			
Tabella 2 Decreto n. 127/2024	Conforme per tutti gli utilizzi			
Tabella 3 Decreto n. 127/2024	Conforme			

Riferimenti DOP

DOP Numero 43 Rev. 1-26 Data 14/04/26